

POMPE GIRANTE FLESSIBILE - MONOVITI - A DISCO CAVO OSCILLANTE

ALCUNI ESEMPI.....



Pompa AUTOADESCANTE ZMINI D=20

corpo Inox Girante flessibile

Elettropompe coassiali con corpo inox e girante in NR-NBR con quadro a bordo

- Monofase o Trifase
- 1 velocità con selettore avanti-stop-indietro
- Maniglia per trasporto 10 hl/h
- Portata 16 litri/min.
- Potenza 0,37 Kw

Pompe MONOVITE corpo Inox Statore Flottante in Gomma con INVERTER E CARRELLO INOX

Monofase o Trifase

- Portate da 2 a 42 HL./Ora.
- Portate da 2 a 54 HL./Ora.
- Portate da 2 a 54 HL./Ora.

Optional

By-Pass

Filocomando avanti-stop-indietro e regolazione giri

Radiocomando avanti-stop-indietro e regolazione giri

Stop a secco

Connettore 24V NC





Pompa AUTOADESCANTE ZMINOR 40 corpo Inox

Girante flessibile

- Monofase o Trifase
- 1 velocità con selettore avanti-stop-indietro
- Portata 115 litri/min. 69 hl/h
- Potenza 0,56 Kw

Optional

- Carrello
- By-Pass
- Inverter su quadro
- Impianto elettrico con Temporizzatore

Pompe MONOVITE corpo Inox Statore Fisso in Gomma con INVERTER E CARRELLO INOX

Monofase o Trifase

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| -Portate da 10 a 50 litri/min. | da 6,4 a 30 hl./h |
| -Portate da 27 a 133 litri/min. | da 16 a 80 hl./h |
| -Portate da 73 a 333 litri/min. | da 44 a 200 hl./h |
| -Portate da 133 a 500 litri/min. | da 80 a 300 hl./h |
| -Portate da 293 a 1000 litri/min. | da 176 a 600 hl./h |
| -Portate da 293 a 1000 litri/min. | da 320 a 1050 hl./h |

Optional

- By-Pass
- Filocomando avanti-stop-indietro e regolazione giri
- Radiocomando avanti-stop-indietro e regolazione giri
- Stop a secco
- Connettore 24V NC



Pompe AUTOADESCANTI A DUE VELOCITA' corpo Inox Girante flessibile con carrello e quadro

-Trifase

-2 velocità con selettore avanti 1° vel. 2° vel.-stop-indietro 1° vel. 2° vel.

-Portate 30 e 60 litri/min.	18 e 36 hl./h
-Portate 45 e 83 litri/min.	27 e 50 hl./h
-Portate 150 e 300 litri/min.	90 e 180 hl./h
-Portate 105 e 200 litri/min.	63 e 120 hl./h
-Portate 320 e 600 litri/min.	192 e 360 hl./h
-Portate 410 e 730 litri/min.	246 e 438 hl./h

Optional

By-Pass

Impianto elettrico con Temporizzatore



Pompe AUTOADESCANTI con VARIATORE MECCANICO corpo Inox Girante flessibile con carrello e quadro

-Trifase

-Portate da 21 a 115 litri/min.

-Portate da 72 a 375 litri/min.

-Portate da 200 a 730 litri/min.

da 13 a 69 hl./h

da 43 a 225 hl./h

da 120 a 438 hl./h



Optional

By-Pass

Inverter su quadro

Impianto elettrico con Temporizzatore

Pompe corpo Inox Girante flessibile con INVERTER E FILO COMANDO 15m CON CARRELLO INOX

Complete di: Stop a secco, Connettore 24V NC

Monofase o Trifase

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| -Portate da 2,5 a 27 litri/min. | da 1,5 a 16 hl./h |
| -Portate da 10 a 96 litri/min. | da 6 a 58 hl./h |
| -Portate da 6 a 115 litri/min. | da 3,8 a 69 hl./h |
| -Portate da 20 a 375 litri/min. | da 12 a 225 hl./h |
| -Portate da 63 a 730 litri/min. | da 38 a 438 hl./h |
| -Portate da 126 a 1200 litri/min. | da 76 a 720 hl./h |

Optional

Radiocomando ermetico, galleggiante, con batteria ricaricabile

By-Pass

Impianto elettrico con Temporizzatore

Carrello con 4 ruote

Contaltri digitale



POMPE VOLUMETRICHE A DISCO CAVO OSCILLANTE

Queste pompe sono particolarmente indicate per trasferimento di fluidi viscosi, come Olio Extravergine D'Oliva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AUTOADESCANTI

REVERSIBILI (avanti stop indietro)

BASSE VELOCITA' DI ROTAZIONE PER TRASFERIMENTI DELICATI DI FLUIDI AD ELEVATA VISCOSITA'

- Portate da 0,5mc/Ora a 40mc/Ora
- Portate da 0,5mc/Ora a 80mc/Ora
- Portate da 50mc/Ora a 15mc/Ora
- Portate da 50mc/Ora a 290mc/Ora

Optional

Carrello inox

Quadro comando

Inverter

By-Pass

